




性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP E130I黑色
接触点（材质）：磷青铜C5210，
触点镀金3U″





RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

Pin数	PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
2Pin	BC-26-2P500	5.3	4.4	
3Pin	BC-26-3PD500	7.3	6.4	2.0
4Pin	BC-26-4PD500	9.3	8.4	4.0
5Pin	BC-26-5PD500	11.3	10.4	6.0
6Pin	BC-26-6PD500	13.3	12.4	8.0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-26系列 2-6P		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	