













No:of pins	Dimension			
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D
03	11.65	4.00	9.15	10.25
04	13.65	6.00	11.15	12.25
05	15.65	8.00	13.15	14.25
06	17.65	10.00	15.15	16.25
07	19.65	12.00	17.15	18.25
08	21.65	14.00	19.15	20.25
09	23.65	16.00	21.15	22.25
10	25.65	18.00	23.15	24.25
11	27.65	20.00	25.15	26.25
12	29.65	22.00	27.15	28.25

NOTE:
Material
Insulator:Nylon 9T(UL94V-0)
Contact:phosphor Bronze
Contact Plated:Gold over Nickel or Tin
Specification
Current rating:5A
instant CURRENT:7A
Contact Resistance:30MΩ
Insulation Resistance:100MΩ
Dielectric Voltage:500V
Operdting Temperature:-40°~105°

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.20 ANGULAR ±2°
X.X ±0.15
X.XX ±0.10

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: 2.0 3p 180度无柱		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	